



## Wtyk A 24 V prostownik + warystor + LED 2518-A-BBT/UC-05-3-P50-00-0-00 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT000598**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Materiał uszczelnienia tłoka	FKM (kaczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	16 bar
Ciśnienie sterujące min	2,7 bar
Ciśnienie sterujące max	10 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	Niedostępne
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	100 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	185 °C
Szerokość nominalna gniazda	40 mm
Rozmiar obudowy	40 mm
Materiał rurki	Stal szlachetna
Materiał korpusu zaworu	Kategoria Metale
Materiał korpusu zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1

GRUPA

27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000598
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:05