AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk A 24 V z diodą LED + warystor 2518-A-BBT/UC-02-3-P50-00-0-00 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000600

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał membrany	EPDM wysokotemperaturowy
Materiał uszczelnienia tłoka	FKM (kauczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	10 bar
Ciśnienie sterujące min	5 bar
Ciśnienie sterujące max	7 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 16
Otoczenie temperaturowe min	5 °C
Otoczenie temperaturowe max	140 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	143 °C
Rozmiar obudowy	8 mm
Przyłącze przewodu 2 Typ	Końcówka do spawania
Przyłącze przewodu 2 Wielkość DN	DN 8
Materiał korpusu zaworu Kategoria	Metale
Materiał korpusu zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000600

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:19