AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór bezpośredniego działania 2/2 NC 1/4, DN8, mosiądz, PTFE, 10.5W, klasa cewki F, IP65 (SCE263-209LT.230/50) - ASCO



**Numer artykułu SKU: SCE263-209LT.230/50**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON Asco Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Sprężyste materiały zapewniają długą żywotność i niski wyciek wewnętrzny
- Spawana rura rdzeniowa zapewnia wyższe ciśnienie znamionowe
- Szeroka gama elastomerów do zastosowań specjalistycznych: olej opałowy biodiesel (B20), Olej opałowy, gaz, ciekły azot
- Szeroka gama ciśnień znamionowych, rozmiarów i elastycznych materiałów zapewnia długą żywotność i niski poziom wycieków wewnętrznych
- Niezawodna i sprawdzona w użyciu konstrukcja zapewniająca wysoki przepływ i dopuszczalne ciśnienia
- Wersje bezołowiowe są dostępne zgodnie z ustawą o bezpiecznej wodzie pitnej
- Modele niskotemperaturowe umożliwiają kontrolę płynów kriogenicznych, w tym ciekłego azotu (-320° F/-194° C), ciekły argon (-303° F/-184° C) i ciekły tlen (-297° F/-181° C)
- Możliwość montażu w dowolnej pozycji
- Gwintowane otwory montażowe standard korpusu
- Szeroki zakres standardowych napięć AC i DC
- W tej serii dostępna jest pełna gama zatwierdzonych na całym świecie obudów przeciwwybuchowych
- Małe zawory grzybkowe umożliwiają szczelne odcięcie

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | SCE263-209LT.230/50 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 18:14