Elektrozawór kompaktowy 2/2 NC G1/8, DN8), mosiądz, FPM, 24V DC, 5W, klasa cewki F (G256C104S0V00F1) - ASCO



Numer artykułu SKU: G256C104S0V00F1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON Asco Distributor

OPIS PRODUKTU

- Opcje szybkiego podłączenia umożliwiające szybką instalację
- Wymienność cewki elektromagnesu i cewki obrotowej AC/DC.
- Subminiaturowe wersje NSF 61 z załącznika G i 169 ze stali nierdzewnej 316L, mosiądzu bezołowiowego i kompozytu (PPS) są dostępne do zastosowań w wodzie pitnej i gastronomii
- Modele ze spalaniem gazu są dostępne do sterowników przemysłowych i komercyjnych palników gazowych. Zawory mają bezpośredni skok ze sprężystym miękkim uszczelnieniem zapewniającym szczelne zamknięcie
- Wersje spalające olej opałowy są dostępne dla palników przemysłowych i komercyjnych, które wykorzystują olej opałowy nr 2 lub nr 4
- UL- uznane i certyfikowane przez CSA do stosowania w wielu branżach
- Spełniają wszystkie odpowiednie dyrektywy UE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	G256C104S0V00F1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:42