



Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/4-DB-7-5M-MINI (539689) - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO024104

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

LFR-1/4-DB-7-5M-MINI LFR-1/4-DB-7-5M-MINI (539689) Filter-Regelventil

DANE TECHNICZNE

Przyłącze manometru	G1/8
Materiał pokrętła obrotowego	POM
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Seria	DB
Funkcja sterowania	Z odpowietrzeniem wtórnym, Z przepływem zwrotnym
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Waga produktu	200 g
Konstrukcja	Regulator z filtrem i manometrem
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Ciśnienie robocze MPa	0.15 ... 1 MPa
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gazy obojętne
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	>= 1 000 l/min
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Wielkość	Mini
Szerokość	44 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy otworów przelotowych, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO024104
EAN-13	4052568090036