



Regulator ciśnienia LR-1/4-DB-7-MINI (539682) - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO024097

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

LR-1/4-DB-7-MINI LR-1/4-DB-7-MINI (539682) Druckregelventil

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Materiał pokrętła obrotowego | POM |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Wskaźnik ciśnienia | Manometr |
| Seria | DB |
| Funkcja sterowania | Z odpowietrzeniem wtórnym, Z przepływem zwrotnym |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem | Pokrętło obrotowe z blokadą |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Waga produktu | 150 g |
| Konstrukcja | Regulator ciśnienia z manometrem |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpuszczeniu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Przyłącze manometru | G1/8 |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 ... 7 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.5 bar |
| Normalny przepływ nominalny | >= 1 300 l/min |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Wielkość | Mini |
| Szerokość | 44 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Temperatura medium | -5 ... 50 °C |
| Sposób montażu | Montaż na pulpicie, Zabudowa w linii, Przy pomocy otworów przelotowych, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru: |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Ciśnienie robocze | 1.5 ... 10 bar |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO024097 |
| EAN-13 | 4052568089962 |