



Przewód z tworzywa sztucznego PUN-4X0,75-SI (152584) - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014642**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

PUN-4X0,75-SI PUN-4X0,75-SI (152584) Kunststoffschlauch

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnicazew. 4 mm, dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm, dla złączy nasadkowych – średnica wew. 3 mm
Ciężar produktu w zależności od długości	0,0089 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0,95 ... 10 bar
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	17 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Średnica wewnętrzna	2,6 mm
Średnica zewnętrzna	4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	8 mm
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C
Waga	0,011 kg
Kolor	srebrny

Nr kat.

OT-FESTO014642

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:12