

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-6X1-RT (178411) - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014649

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

PUN-6X1-RT PUN-6X1-RT (178411) Kunststoffschlauch

DANE TECHNICZNE

Przylączy pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 6 mm, dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm, dla złączy nasadkowych – średnica wew. 4 mm
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0192 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	26.5 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Średnica wewnętrzna	4 mm
Średnica zewnętrzna	6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	16 mm
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C
Waga	0,024 kg
Kolor	czerwony

Nr kat.

OT-FESTO014649

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 21:59