



## Przewód z tworzywa sztucznego PUN-8X1,25-RT (178412) - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO014666**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

PUN-8X1,25-RT PUN-8X1,25-RT (178412) Kunststoffschlauch

## DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnicazew. 8 mm, dla złączy z nakrętką kołpakową - średnica wew. 6 mm, dla złączy nasadkowych - średnica wew. 6 mm
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0302 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	37 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Średnica wewnętrzna	5.7 mm
Średnica zewnętrzna	8 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	24 mm
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C
Waga	0,035 kg
Kolor	czerwony

Nr kat.

OT-FESTO014666

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:24