



Przewód z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-BL-300 (525749) - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO019979**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

PUN-10X1,5-BL-300 PUN-10X1,5-BL-300 (525749) Kunststoffschlauch

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 10 mm
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0489 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	54 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Średnica wewnętrzna	7 mm
Średnica zewnętrzna	10 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	28 mm
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C
Waga	0,065 kg
Kolor	niebieski

Nr kat.	OT-FESTO019979
EAN-13	4052568046620

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:39