



Elektrozawór 8042570 VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S



**Numer artykułu SKU:
VUVG-BK14-T32C-F-H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium / tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -5°C bis +50°C Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze Czas przełączenia: 17 ms Napięcia sterujące: 24 V= Tolerancja napięcia: ± 10% Pobór mocy: 0,7 W Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529): IP 65, (IP 40 z wtyczką prostokątną H) Wskazówka: Kabel przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie dla danego przyłącza. Zawory dostarczane są z uszczelkami i śrubami. *Sprężyna powietrzna

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 7 bar
Funkcja	2 x 3/2 (NC/NC)
Wykonanie	wtyczka prostokątna H z diodą LED i okablowaniem ochronnym
Przepływ	350 l/min

Nr kat.	VUVG-BK14-T32C-F-H
---------	--------------------