



## Elektrozawór (8042542) VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S, Festo



**Numer artykułu SKU:  
VUVG-LK10-T32C-M5-R8**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium / tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -5°C bis +50°C Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze Czas przełączenia: 17 ms Napięcia sterujące: 24 V= Tolerancja napięcia: ± 10% Pobór mocy: 0,7 W Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529): IP 65, (IP 40 z wtyczką prostokątną H) Wskazówka: Kabel przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie dla danego przyłącza. \*Sprężyna powietrzna

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 7 bar
Gwint	M 5
Funkcja	2 x 3/2 (NC/NC)
Rodzaj gwintu	M
Wykonanie	wtyczka M 8 (3-stykowa) z diodą LED i okablowaniem ochronnym
Przepływ	180 l/min

Nr kat.

VUVG-LK10-T32C-M5-R8