



## Elektrozawór (8042539) VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S, Festo



**Numer artykułu SKU:  
VUVG-LK10-M52-M5-H**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: Aluminium / tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR **Zakres temperatury:** -5°C bis +50°C **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze **Czas przełączenia:** 17 ms **Napięcia sterujące:** 24 V= **Tolerancja napięcia:** ± 10% **Pobór mocy:** 0,7 W **Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529):** IP 65, (IP 40 z wtyczką prostokątną H) **Wskazówka:** Kabel przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie dla danego przyłącza. \*Sprężyna powietrzna

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,042 kg
Ciśnienie robocze	2,5 do 7 bar
Gwint	M 5
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	M
Wykonanie	wtyczka prostokątna H, z diodą LED i okablowaniem ochronnym, z gwintem M 5
Przepływ	195 l/min

Nr kat.

VUVG-LK10-M52-M5-H