



Elektrozawór (8042540) VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S, Festo



**Numer artykułu SKU:
VUVG-LK10-B52-M5-H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: Aluminium / tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR **Zakres temperatury:** -5°C bis +50°C **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze **Czas przełączenia:** 17 ms **Napięcia sterujące:** 24 V= **Tolerancja napięcia:** ± 10% **Pobór mocy:** 0,7 W **Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529):** IP 65, (IP 40 z wtyczką prostokątną H) **Wskazówka:** Kabel przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie dla danego przyłącza. *Sprężyna powietrzna

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--|
| Waga | 0,055 kg |
| Ciśnienie robocze | 1,5 do 7 bar |
| Gwint | M 5 |
| Funkcja | 5/2 bistabilny |
| Rodzaj gwintu | M |
| Wykonanie | wtyczka prostokątna H, z diodą LED i okablowaniem ochronnym, z gwintem M 5 |
| Przepływ | 195 l/min |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | VUVG-LK10-B52-M5-H |
|---------|--------------------|