



Festo-Magnetventil 8042555 VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S



**Numer artykułu SKU:
VUVG-BK10-M52-F-H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium / tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR **Zakres temperatury:** -5°C bis +50°C **Czynniki:** naoliwione i nienaoliwione sprężone powietrze **Czas przełączenia:** 17 ms **Napięcia sterujące:** 24 V= **Tolerancja napięcia:** ± 10% **Pobór mocy:** 0,7 W **Stopień ochrony (VDE 0470/EN 60529):** IP 65, (IP 40 z wtyczką prostokątną H) **Wskazówka:** Kabel przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie dla danego przyłącza. Zawory dostarczane są z uszczelkami i śrubami. *Sprężyna powietrzna

DANE TECHNICZNE

Waga	0,044 kg
Ciśnienie robocze	2,5 do 7 bar
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Wykonanie	wtyczka prostokątna H z diodą LED i okablowaniem ochronnym
Przepływ	160 l/min

Nr kat.

VUVG-BK10-M52-F-H