

Wkładka QSPK10-3 (132978) serii QSPK10 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO035964

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Zajmująca niewiele miejsca przestrzeń instalacyjna
- Montaż bez użycia gwintów
- Kształt prosty, L

Dane techniczne

Wielkość	Mini
Średnica nominalna	1.6 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	O-ring
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty
Wielkość opakowania	10
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC

Waga produktu	1.5 g
Typ mocowania	Kołek montażowy
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Jednostka opakowania	10	Nr kat.	OT-FESTO035964
Pozycja montażowa	dowolny	EAN-13	4052568028862
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR		
Kolor pierścienia zwalniającego	Niebieski		
Średnica nominalna DN	1.6 mm		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar		
Materiał pierścienia zwalniającego	POM		
Typ uszczelnienia gwintu	O-Ring		
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 3 mm		
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm		
Wielkość nominalna	1.6 mm		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:- :-]		
Waga produktu	1.5 g		
Konstrukcja	kształt prosty		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat		
Materiał obudowy	Wzmocnione PA		
Wielkość	Mini		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C		

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 00:33