



## Mocowanie na szynę VAME-B6-T (537514) serii VAME - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO021875**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

## Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H	1.5 Nm
Waga produktu	20 g
Materiał mocowania na szynie montażowej	Stal
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	20 g
Jednostka opakowania	1
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Materiał mocowania na szynę H	Stal
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO021875
EAN-13	4052568049386

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:23