

Kołnierz wahliwy SNCS-100-R3 (2895925) serii SNCS - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO067693

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	684 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał łożyska przegubu	PTFE
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C	Nr kat.	OT-FESTO067693
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS	EAN-13	4052568267704
Wielkość	100		
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Warianty	Wysoka odporność na korozję		
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję		
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)		
Waga produktu	684 g		
Materiał pierścienia mocującego	Stop aluminium, Z pokryciem ochronnym		
Materiał łożyska przegubu	PTFE, Stal szlachetna		