

Pierścień uszczelniający OK-M3 (130849) serii OK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023911

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	0.48 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 55%
Waga produktu	0.1 g
Przyłącze pneumatyczne	M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	Nr kat.	OT-FESTO023911
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C	EAN-13	4052568025694
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
W oparciu o normę	ISO 16030		
Waga produktu	0.1 g		
Jednostka opakowania	1		
Nominalny moment dokręcający	0.48 Nm		
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 55 %		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar		