

Pierścień uszczelniający OK-1/8 (531771) serii OK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO029286

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	3.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+/- 20%
Waga produktu	0.12 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Wzmocniony PA
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	Nr kat.	OT-FESTO029286
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C	EAN-13	4052568048051
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Dociągnięcie ręczne przy temperaturze pokojowej	Tak		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
W oparciu o normę	ISO 16030		
Waga produktu	0.12 g		
Jednostka opakowania	1		
Nominalny moment dokręcający	3.5 Nm		
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar		