



Zawór z dźwignią obrotową RW/O-3-PK-3 (10750) serii RW/O - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013204

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Otwory przelotowe w obudowie
- Wykonanie z polimeru lub aluminium

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny mechaniczny
Sposób uruchamiania	
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991285
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3

Przyłącze pneumatyczne 3
Materiał uszczelnień
Materiał obudowy

PK-3
NBR
Polioksymetylen

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	POM
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Wielkość nominalna	2.5 mm
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3

Nr kat.	OT-FESTO013204
EAN-13	4052568111779