



Podkładka świecąca MV-LD-12-24DC (35558) serii MV - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010688**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Po podłączeniu napięcia uszczelka świeci się na żółto
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Do cewek magnetycznych F, D, N1, V, E i EB

Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt B
Zakres napięcia roboczego DC	12 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świejących podkładek	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	przezroczysty

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803, Wg DIN EN 175301-803, Kształt prostokątny MSV
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Waga produktu	1.6 g
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.05 W

Nr kat.	OT-FESTO010688
EAN-13	4052568023294