AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wskaźnik do montażu między cewkę i wtyczkę MCL-230AC (10001) serii MCL - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO010426

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wariant z wbudowanym obwodem ochronnym
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Z żółtym wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Waga produktu	12 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A
Napięcie znamionowe AC	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	-20 % / +15 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt AWtyczkawg DIN EN 175301-803
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Waga produktu	12 g

Nr kat.	OT-FESTO010426
EAN-13	4052568021023

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:44