



Wskaźnik do montażu między cewką i wtyczką MCL-24DC/AC (10000) serii MCL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010427

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wariant z wbudowanym obwodem ochronnym
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Z żółtym wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Waga produktu	12 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt AWtyczkawg DIN EN 175301-803
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Waga produktu	12 g

Nr kat.	OT-FESTO010427
EAN-13	4052568021016

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:53