



## Złącze X NPFC-X-R14-3G14-MFFF (8030265) serii NPFC - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO039947**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

### Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Waga produktu	59.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 50 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C do 150 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Waga produktu	59,6 g
Jednostka opakowania	10
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał połączenia gwintowanego	Niklowany mosiądz

Nr kat.	OT-FESTO039947
EAN-13	4052568063672

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:55