



Blok przyłączeniowy CPX-P-AB-4XM12-4POL serii CPX - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039329

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Indywidualne komponenty do terminala elektrycznego CPX-P

Dane techniczne

Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym i techniką przyłączy)
Typ mocowania	na bloku łączącym CPX-M-GE..
Waga produktu	120 g
Temperatura otoczenia	-5 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	95%
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Przyłącze elektryczne	4-pin

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 50 °C
Sposób montażu	Na bloku łączącym CPX-M-GE.
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	4-pin, 4x gniazdo, Kodowanie-A, M12x1 okrągły łącznik wtykowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję, (w stanie zainstalowanym)
Waga produktu	120 g
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %, Bez kondensacji
Wymiary B x L x H	(łącznie z blokiem łączącym i przyłączeniowym), 50 mm x 107 mm x 70 mm

Nr kat.	OT-FESTO039329
EAN-13	4052568212636

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:47