AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Trójnik z końcówkami nasadkowymi FCN- 3-PK-2 B (19527) serii FCN - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO014091**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Mosiądz, POM, aluminium lub stal nierdzewna
- Kształt prosty, T, L, Y

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica nominalna | 1.3 mm |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | do przewodu o średnicy zewn. 3 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Temperatura otoczenia** | 0 °C do 60 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Materiał obudowy** | Cynkowy odlew kokilowy |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Wielkość nominalna** | 1.3 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | dla przewodu o średnicy zew. 3 mm |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -0.95 ... 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO014091 |
| **EAN-13** | 4052568022594 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 15:48