AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Łącznik wtykowy Y CRQSY-16 (130661) serii CRQSY - Festo



## Numer artykułu SKU: OT-FESTO014009

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

CRQSY-16 CRQSY-16 (130661) Y-Steckverbindung

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga produktu** | 121 g |
| **Zalecane przewody** | PFAN |
| **Materiał elementów blokady przewodu** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Materiał uszczelnienia przewodu** | FPM |
| **Liczba linii zasilających** | 1 |
| **Liczba wyjść** | 2 |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -0.95 ... 10 bar |
| **Materiał pierścienia zwalniającego** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 16 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | dla przewodu o średnicy zew. 16 mm |
| **Wielkość nominalna** | 8.2 mm |
| **Jednostka opakowania** | 1 |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Konstrukcja** | Zasada Push Pull |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Klasyfikacja morska** | patrz certyfikat |
| **Materiał obudowy** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Kształt** | Kształt-Y |
| **Wielkość** | Standard |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | -15 ... 120 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO014009 |
| **EAN-13** | 4052568116361 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:27