



Moduł elektroniczny VMFA14-MPM-EMM-8 (8066769) serii VMFA14 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO080950

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maksymalna liczba cewek zaworów	8
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	80 mA do 25 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	25 mA po 25 ms
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	30 g
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję, (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	30 g
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	80 mA do 25 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	25 mA po 25 ms
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maks. liczba cewek zaworów	8

Nr kat.	OT-FESTO080950
EAN-13	4052568444266

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:42