



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Osuszacz membranowy MS6N-LDM1-3/8-P20 (543654) serii MS6N - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO048561**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wszystkie funkcje przygotowania sprężonego powietrza: regulatory ciśnienia, zawory załączające, filtry-regulatory ciśnienia i zawory wolnego startu z funkcją bezpieczeństwa, filtry, czujniki ciśnienia i przepływu, osuszacze, separatory wody, czujniki, smarownice i rozgałęziacze. Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. W wielkościach 4, 6, 9 i 12.

- Z gwintem przyłączeniowym NPT
- Szerokość modułu 62 mm
- Osuszacz końcowy o dużej niezawodności działania
- Odpowiedni do stosowania jako pojedyncze urządzenie lub w połączeniu z istniejącymi urządzeniami do przygotowania sprężonego powietrza
- Obniżenie punktu rosy zależne od przepływu
- Działanie bez zużycia energii zewnętrznej

Dane techniczne

Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Konstrukcja	Osuszacz membranowy
Symbol	00991516
Ciśnienie robocze	3 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	200 l/min

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Redukcja ciśnieniowego punktu rosy	20 K
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medium	2 degC
Temperatura otoczenia	2 degC
Waga produktu	1050 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję	Nr kat.	OT-FESTO048561
Obniżenie ciśnieniowego punkt rosy	20 K	EAN-13	4052568348762
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:3:2]		
Seria	MS		
Materiał pojemnika	Stop aluminium		
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT		
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT		
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C		
Waga produktu	1.05 kg		
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe		
Konstrukcja	Osuszacz membranowy		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2]		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym		
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°		
Normalny przepływ nominalny	200 l/min		
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy		
Wielkość	6		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	2 ... 50 °C		
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:		
Temperatura otoczenia	2 ... 50 °C		
Ciśnienie robocze	3 ... 12.5 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:09