



Wspornik z łożyskiem poprzecznym LQG-32 (31768) serii LQG - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO001286**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	32
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	301 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Odlew ze stali szlachetnej
Materiał trzpienia	Stal do nawęglania
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Wielkość	32
Materiał trzpienia	Stal do nawęglania
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Waga produktu	301 g
Materiał pierścienia mocującego	Odlew ze stali szlachetnej
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal sprężynowa

Nr kat.	OT-FESTO001286
EAN-13	4052568114527

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:08