



## Interfejs elektryczny - zestaw CPV10-GE-DI01-8 serii CPV10 - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO062038**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

CPV10-GE-DI01-8 CPV10-GE-DI01-8 (165809) EL.-ANSCHALTUNG

## DANE TECHNICZNE

Szybkość transmisji	9,6 kBaud ... 12 MBaud, Automatyczna identyfikacja
Certyfikacja-Fieldbus	PNO
Maks. liczba cewek zaworów z linią rozszerzającą	32
Rozszerzenie CP	Tak, 16 wejść, 8 wyjść (lub 16 zaworów)
Produkt ID	Rodzina produktów: 4: zawory
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym, obciążenie	Zależnie od typu zaworu
Typy komunikacji	Komunikacja cykliczna
Separacja galwaniczna interfejsu Fieldbus	Transpotor
Zakres adresowania	1 ... 125, Ustawianie przez moduł wyłącznika
Maks. liczba wejść	16
Maks. liczba wyjść	8, (wyeliminowane 16 cewek zaworów)
Maks. liczba cewek zaworów	16
Interfejs fieldbus	Do wyboru:, Gniazdo wtykowe i wtyczka, 2x M12x1, 5-pin, kodowanie-B, Sub-D, 9-pin, wtyczka
Diody LED specyficzne dla produktu	12/14: stan przełączania zaworów, POWER: Napięcie robocze elektroniki i zasilanie mocy
Diody LED specyficzne dla magistrali	BUS: Błąd komunikacji i konfiguracji
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Przez diagnostykę dotyczącą urządzenia (DPV0), Brakujący moduł w łańcuchu rozszerzającym CP, Krótkotrwałe zwarcie/przeciążenie wyjść, Napięcie dolne, wyjścia, Napięcie dolne
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Wsparcie dla konfiguracji	Plik GSD i bitmapy
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Elektronika: <= 100 mA, Zasilanie czujnika: w zależności od czujnika
Tętnienie resztkowe	4 Vss
Buforowanie zaniku zasilania	10 ms
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 ... 26.4 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Waga produktu	240 g
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Stopień ochrony	IP65
Materiał uszczelnień	CR, NBR
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA

Nr kat.	OT-FESTO062038
EAN-13	4052568137816