



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Nypel podwójny E-G1/4-1/4NPT (9631) serii E - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041007

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do łączenia elementów pneumatycznych z różnymi przyłączami gwintowanymi

Dane techniczne

Średnica nominalna	7.95 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	11 Nm
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 2	12 Nm
Znamionowy moment dokręcenia	9.05 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	+ - 20%
Waga produktu	19.06 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Waga produktu	19.06 g
Wielkość nominalna	7.95 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Nominalny moment dokręcający	9.05 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 1	11 Nm
Maks. moment dokręcający dla przyłącza pneumatycznego 2	12 Nm

Nr kat.	OT-FESTO041007
EAN-13	4052568303440