

Zawór dławiąco-zwrotny GRA-1/4-B (6509) serii GRA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011768

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

Gwint wewnętrzny G1/4

Gwint wewnętrzny G1/4

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

420 l/min

780 l/min

0.01 MPa

0.1 bar

1.45 psi

-20 degC

Cynkowy odlew kokilowy

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991453
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Temperatura medium	-20 degC
Waga produktu	180 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz

DANE TECHNICZNE

Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz	Nr kat.	OT-FESTO011768
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	780 l/min	EAN-13	4052568001247
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	420 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4		
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4		
Waga produktu	180 g		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Typ mocowania	opcjonalnie: Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 75 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:		
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C		
Ciśnienie robocze	0.1 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 15.08.2026r, g. 20:08