AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny GGO-1/4-3/8 (3634) serii GGO - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO012094

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Regulowany podstawowy przepływ: zawory odcinające/sterujące przepływem z dźwignią z rolką.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Z dźwignią rolkową

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	950 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	1150 l/min
Ciśnienie robocze	0.03 bar
Ciśnienie robocze	0.43 psi
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991466

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	400 g
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	1150 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	950 l/min
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Waga produktu	400 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Materiał obudowy	Stop aluminium
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0.03 ... 8 bar, 0.43 ... 116 psi

Nr kat.	OT-FESTO012094
EAN-13	4052568000479

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 01:32