



## Mocowanie NEAU-A-N8-1 (8032868) serii NEAU - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO068976**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Wielkość	1
Konstrukcja	do rowka T
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T
Temperatura otoczenia	-25 degC
Temperatura przechowywania	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał kamienia mocującego	Mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T, Wzdłuż i poprzecznie do rowka T, Można wciskać w rowek od góry
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Wielkość	1
Kształt	Do rowka T
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T wzdłużne i poprzeczne do rowka T wkładany do rowka od góry
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Konstrukcja	do rowka T
Materiał kamienia mocującego	Mosiądz, niklowany
Temperatura przechowywania	-25 ... 85 °C

Nr kat.	OT-FESTO068976
EAN-13	4052568282110

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 01:10