



Zawór z dźwignią ręczną H-3-1/4-B (8987) serii H - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012122**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	600 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991278
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Moment uruchamiający	0.5 Nm
Waga produktu	320 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Waga produktu	320 g
Wielkość nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Moment uruchamiający	0.5 Nm

Nr kat.	OT-FESTO012122
EAN-13	4052568111304