AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór z przyciskiem dźwigniowym H-4/3-M5 (7334) serii H - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO012126

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	4/3 odpowietrzony
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	125 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	0 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	4 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991329
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	nie przewodowe

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Funkcja zaworu	4/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny	125 l/min
Wielkość nominalna	4 mm
Sposób uruchomienia	Ręczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	Nieprzewodowe

Nr kat.	OT-FESTO012126
EAN-13	4052568111038

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:53