



Płyta z dławnikami GRO-ZP-3-ISO (119674) serii GRO - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO022258**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Ciśnienie robocze	0 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	0 bar ... 16 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Normalny przepływ nominalny	1 500 l/min
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję

Nr kat.	OT-FESTO022258
EAN-13	4052568116101

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:27