



Zestaw mocujący CPE18-H3-SET (550579) serii CPE18 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028696

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo 2 - średnie obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Maks. moment dokręcenia

2 Nm

Waga produktu

61 g

Typ mocowania

wkręcane

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał uszczelnień

NBR

Materiał uchwytu

Nierdzewna stal stopowa

Materiał śrub

Stal

DANE TECHNICZNE

Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Typ mocowania	wkręcane
Materiał śrub	Stal, Ocynkowana
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	61 g
Materiał uchwytu	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Maks. moment dokręcający	2 Nm

Nr kat.	OT-FESTO028696
EAN-13	4052568052096

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:18