



## Szpilka ściągająca VMPAL-ZAS-805 (561176) serii VMPAL - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO036630**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Długość                                    | 805 mm                         |
| Wielkość opakowania                        | 3                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Temperatura otoczenia                      | -5 degC                        |
| Maks. moment dokręcenia                    | 1.7 Nm                         |
| Waga produktu                              | 540 g                          |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS      |
| Materiał szpilki ściągającej               | Stal wysokostopowa nierdzewna  |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura otoczenia           | -5 ... 50 °C                    |
| Długość                         | 805 mm                          |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                   |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 - Wysoka odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Waga produktu                   | 540 g                           |
| Materiał szpilki ściągającej    | Stal wysokostopowa, nierdzewna  |
| Jednostka opakowania            | 3                               |
| Maks. moment dokręcający        | 1.7 Nm                          |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO036630 |
| EAN-13  | 4052568099015  |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:38