



Zawór z dźwignią wahliwą KH/O-3-PK-3 (33003) serii KH/O - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012239

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991285
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania dla normalnie zamknięty	7.5 N
Siła uruchamiania dla normalnie otwarty	6.5 N
Waga produktu	20 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Waga produktu	20 g
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie zamknięty	7.5 N
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie otwarty	6.5 N

Nr kat.	OT-FESTO012239
EAN-13	4052568004149