AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Cewka VACS-C-C1-7A (8025337) serii VACS - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO059833

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACF bez ochrony przeciwwybuchowej jest przeznaczona do elektrozaworów serii VSNC.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	48 V AC: 50/60 Hz,pobór mocy przy załączaniu 2,5 VA, moc podtrzymania 1,9 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Jednostka certyfikująca	UL MH18122
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów	-10 - 50degC
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	35.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt C
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał cewki	Miedź
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Stopień ochrony	IP65
Temperatura medium	-10 °C do 50 °C
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803, Wg EN 175301-803
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA, Stal
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	35.6 g
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Charakterystyka cewki	48 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 2,5 VA, moc podtrzymania 1,9 VA
Materiał uzwojenia	Miedź
Materiał cewki	Miedź, Stal, Termoplastyczny

Nr kat.	OT-FESTO059833
EAN-13	4052568279141

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37