AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Cewka VACS-C-R3-1RL (8135822) serii VACS - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO094136

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACF bez ochrony przeciwwybuchowej jest przeznaczona do elektrozaworów serii VSNC.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Maks. częstotliwość przełączania	5 Hz
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego drutu lakierowanego	H
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	108 mA do 80 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	15 mA po 80 ms
Parametry cewki	24 V DC: faza niskoprądowa 0,36 W, faza wysokoprądowa 2,6 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. długość kabla	30 m

Przyłącze elektryczne	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Typ mocowania	z nakrętką radełkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał cewki	Miedź
Materiał uzwojenia	Miedź

DANE TECHNICZNE

Waga	0,035 kg

Nr kat.	OT-FESTO094136
EAN-13	4052568563226

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36