



Cewka VACS-C-R3-1RL (8135822) serii VACS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094136**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Cewka VACF bez ochrony przeciwwybuchowej jest przeznaczona do elektrozaworów serii VSNC.

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Maks. częstotliwość przełączania	5 Hz
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego drutu lakierowanego	H
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	108 mA do 80 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	15 mA po 80 ms
Parametry cewki	24 V DC: faza niskoprądowa 0,36 W, faza wysokoprądowa 2,6 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. długość kabla	30 m

Przyłącze elektryczne
Typ mocowania
Informacja o materiałach
Materiał obudowy
Materiał cewki
Materiał uzwojenia

M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
z nakrętką radełkowaną
Zgodność z dyrektywą RoHS
PA
Miedź
Miedź

DANE TECHNICZNE

Waga	0,035 kg	Nr kat.	OT-FESTO094136
		EAN-13	4052568563226

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:38