



## Zawór micro z popychaczem SO-3-PK-3-B (10403) serii SO - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO013584**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Otwory przelotowe w obudowie
- Wykonanie z polimeru lub aluminium

## Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	60 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	1.8 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991109
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	6 N
Waga produktu	7 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3

## Przyłącze pneumatyczne 2 Materiał obudowy

PK-3  
Mosiądz

### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Materiał obudowy	Mosiądz, POM
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	60 l/min
Waga produktu	7 g
Wielkość nominalna	1.8 mm
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Siła uruchamiająca	6 N

Nr kat.	OT-FESTO013584
EAN-13	4052568065744