



## Podkładka świecąca MC-LD-12-24DC (19145) serii MC - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO010422**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Po podłączeniu napięcia uszczelka świeci się na żółto
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Do cewek magnetycznych F, D, N1, V, E i EB

### Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A
Zakres napięcia roboczego DC	12 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świejących podkładek	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	przezroczysty

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 °C do 85 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt Awg DIN EN 175301-803wtyczka kwadratowa MSC
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Waga produktu	1,6 g
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.05 W

Nr kat.	OT-FESTO010422
EAN-13	4052568002992