AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kabel przyłączeniowy VMPA-KMS1-8-5 (533196) serii VMPA - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO011675**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Do przyłącza wielostykowego Sub-D
- Kabel łączący między wyspą zaworową MPA a sterownikiem
- Warianty odpowiednie do prowadnicy kabli
- Jednostronnie konfekcjonowany
- Długość kabla od 2,5 do 10 m
- Z kablem PVC lub PUR
- Temperatura otoczenia od -40 do +80degC

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| W oparciu o normę | DIN 41652 |
| Oznaczenie kabla | Przy pomocy osprzętu |
| Częstotliwość połączeń | 50 |
| Waga produktu | 510 g |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | prostokątny |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | kątowe |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 25 |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły | 9 |

| | |
|---|---|
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | 3x śruba M3 |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00995643 |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja | Strona sterowania |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza | Kabel |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył | 10 |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły | 9 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Obciążalność prądowa | 3 A |
| Odporność na napięcie udarowe | 1 kV |
| Długość kabla | 5 m |
| Właściwości kabla | Standard |
| Warunki testowania kabla | Warunki testu na żądanie |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe | 28.6 mm |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla | 71.5 mm |
| Przepust kablowy | M20X1,5 |
| Średnica kabla | 7.15 mm |
| Tolerancja średnicy kabla | +- 0,3 mm |
| Budowa kabla | 10 x 0,34 mm² |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | 0.34 mm² |
| Zakończenia żył | tępo odcięte |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Uwaga o stopniu ochrony | w stanie zamontowanym |
| Temperatura otoczenia | -25 degC |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla | PVC |
| Kolor powłoki kabla | szary |
| Materiał obudowy | PA |
| Kolor obudowy | szary |
| Materiał nakrętki kołpakowej | PA |
| Materiał uszczelnień | CR |
| Materiał styków | Stop miedzi, pozłacany |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP65, Zgodnie z IEC 60529 |
| **Przyłącze elektryczne** | Kabel z wtyczką |
| **Długość kabla** | 5 m |
| **Waga produktu** | 510 g |
| **Średnica kabla** | 6.9 mm |
| **Budowa kabla** | 10x0,34 |
| **Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla** | 0 ... 80 °C |
| **Materiał powłoki kabla** | PVC |
| **Min. promień gięcia dla kabla** | 82.8 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO011675 |
| **EAN-13** | 4052568086411 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 20:50