



Zestaw do redukcji skoku HGRT-HR-32 (564299) serii HGRT - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034887**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Waga produktu 20 g

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Waga produktu | 20 g |
| Temperatura otoczenia | 5 do 60 °C |
| Amortyzacja | elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron |
| Pozycja montażowa | dowolna |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Sposób montażu | przykręcone do chwytaka |
| Uwaga dotycząca materiałów | zgodne z RoHS |
| Wielkość | 32 |
| Materiał śrub | stal |
| Pozycja zabudowy | dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 - średnia odporność na korozję |
| Zakres regulacji położenia końcowego/długość | 35 mm |
| Materiał przeciwnakrętki | stal do nawęglania |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO034887 |
| EAN-13 | 4052568099947 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:25