AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Listwa pneumatyczna-szeregowa LT-2-PK-4-DA serii LT - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO014326**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Pneumatyczne bloki przyłączeniowe dla przepływu do 370 l/min.

- Pneumatyczny blok zacisków do sprawdzania sygnałów przychodzących i wychodzących na wejściu i wyjściu systemów sterowania.
- Do 15 elementów rozdzielających ze wspólnym zasilaniem powietrzem, do łatwego łączenia ze sobą
- Mosiądz, polimer
- Medium robocze sprężone powietrze

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 0.1 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 6 g |
| Przyłącze pneumatyczne | Końcówka nasadkowa PK-4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| **Ciśnienie robocze** | 0.1 ... 8 bar |
| **Temperatura otoczenia** | -10 °C do 60 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Przyłącza pneumatyczne** | Końcówka nasadkowa PK-4 |
| **Waga produktu** | 6 g |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO014326 |
| **EAN-13** | 4052568019440 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 01:52